


技术指标

 <p>HP3110H/HP3115H/HP3120H</p>	型号	HP3110H	HP3115H	HP3120H
	额定容量	10KVA/8KW	15KVA/12KW	20KVA/16KW
	额定电压	380VAC三相四线+地线		
	额定频率	50Hz		
	输入			
	电压范围	210-475VAC		
	频率范围	50HZ:(46-54HZ)		
	功率因数	0.95		

输出	
电压精度	220VAC × (1 ± 1%)
频率精度	50Hz × (1 ± 1%)
功率因数	0.8
波形失真度	线性负载 < 3% 非线性负载 < 6%
过载能力	103% ± 23%, 1分钟; 103% ± 33%, 50秒; > 153%, 0.1秒
转换时间	0ms (市电 ↔ 电池) 0ms (市电 ↔ 旁路)
分值因数	3:1
电池	
直流电压	192VDC
充电电流	4A
面板显示	
LED面板指示	逆变模式、旁路模式、电池指示、电量指示、负载量指示、市电指示
通讯	RS232通讯、SNMP卡(可选)、AS400卡(可选)、CMC卡(可选)
工作环境	
温度	0℃-40℃
湿度	20%-90% (无冷凝)
储藏温度	-25℃-55℃
海拔高度	< 1000米
噪音 (1米以内)	< 65dB
物理特性	
净重 (kg)	26 34 34
尺寸: 宽 × 深 × 高mm	248 × 500 × 616

注: 本公司致力于技术创新, 不断提供更好的产品和服务满足客户需求, 对产品的设计, 技术规格的更新, 恕不另行通知, 产品以实物为准。